

Réservoirs Composites

POMPES A EAU
A USAGE
DOMESTIQUE

Neptune[®]

N° de modèle		Dimensions								Volume Nominal		Volume avec emballage (caisse)		Poids avec emballage (caisse)	
BSP	NPT	A		B		C		D		litres	gallons	m ³	pié ³	kg	livres
		cm	pouces	cm	pouces	cm	pouces	cm	pouces						
C2B-60	C2N-15	64.9	25.6	4.5	1.7	41.8	16.5	23.88	9.4	60	15	0.12	4.3	5.0	11.1
C2B-80	C2N-20	85.2	33.5	4.5	1.7	41.8	16.5	23.88	9.4	80	20	0.16	5.6	6.6	14.5
C2B-100	C2N-25	96.7	38.1	4.5	1.7	41.8	16.5	23.88	9.4	100	25	0.18	6.3	8.0	17.7
C2B-130	C2N-35	122.7	48.3	4.5	1.7	41.8	16.5	23.88	9.4	130	35	0.23	8.0	9.9	21.7
C2B-200	C2N-50	109.8	43.2	5.7	2.3	54.2	21.4	30.23	11.9	200	50	0.34	12.0	16.5	36.4
C2B-250	C2N-65	130.3	51.3	5.7	2.3	54.2	21.4	30.23	11.9	250	65	0.4	14.2	21.7	47.9
C2B-300	C2N-80	164.4	64.7	5.7	2.3	54.2	21.4	30.23	11.9	300	80	0.5	17.8	28.4	62.7
C2B-350	C2N-90	144.8	57.0	5.7	2.3	61.4	24.2	34.04	13.4	350	90	0.57	20.1	31.2	68.7
C2B-450	C2N-120	183.1	72.1	5.7	2.3	61.4	24.2	34.04	13.4	450	120	0.72	25.4	42.1	92.8

Pression maximale : 8.6bar / 125 psi
Température maximale : 50° C / 120° F
Connexion : Modèles C2B-60 à C2B-130, BSP de 1"
Modèles C2B-200 à C2B-450, BSP de 1 1/4"

Modèles C2N-15 à C2N-35, NPT de 1"
Modèles C2N-50 à C2N-120, NPT de 1 1/4"
Veuillez vous référer à l'emballage du réservoir pour le pré gonflage d'usine.

